STANFORD®
ELECTRIC

# CAMPANA LED UFO (HA)

*Diseñada para mejorar la calidad de iluminación en bodegas, plantas de producción e instalaciones comerciales de grandes superficies y altura, reduciendo costos de energías y mantenimiento.
* Estructura compacta y robusta con chasis de aluminio inyectado de gran capacidad de disipación.
*Clasificación de seguridad eléctrica: Clase I.
*Luminaria con alta eficacia de hasta 130lm/W
*Temperatura ambiente de operación: -25°C~45°C.
* Gancho cadena y mosquetón para instalaciones en alturas.






## CASCARA DE ALUMINIO - LUMILEDS

| CÓDIGO | POTENCIA | TENCIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICIENCIA | TEMP.DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA UTIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (W) | (V) | (lm) | | (lm/W) | (K) | | | (h) |
| HA-100 | 100W | AC100-277V | 13000 | >0.9 | 130/150 | 6500K | 80 | 90° | 50000 |
| HA-150 | 150W | AC100-277V | 19500 | >0.9 | 130/150 | 6500K | 80 | 90° | 50000 |
| HA-200 | 200W | AC100-277V | 26000 | >0.9 | 130/150 | 6500K | 80 | 90° | 50000 |

## DIAGRAMA







