

PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO

CARACTERÍSTICAS


- *Luminaria LED tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- *Sistema LED SMD de alta calidad.
- *Driver electrónico incluido.
- *Marco de aleación de aluminio de gran capacidad de disipación.
- *Difusor: color blanco translucido.
- *Tipo de distribución: Directo simétrico.
- *Tipo de montaje: Sobrepuesto.



CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACION		FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
QS-406 3000K	6W	AC175-265V	360	>93	60	3000K	80	120°	30000
QS-406 6500K	6W	AC175-265V	360	>93	60	6500K	80	120°	30000
QS-412 3000K	12W	AC175-265V	840	>93	70	3000K	80	120°	30000
QS-412 6500K	12W	AC175-265V	840	>93	70	6500K	80	120°	30000
QS-418 3000K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	3000K	80	120°	30000
QS-418 6500K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	6500K	80	120°	30000
QS-424 3000K	24W	AC175-265V	1920	>93	80	3000K	80	120°	30000
QS-424 6500K	24W	AC175-265V	1920	>93	80	6500K	80	120°	30000

DIMENSIONES

165mm



12W

Watt	L(mm)	M(mm)	W(mm)
12W	165	28	165
18W	215	28	215
24W	285	28	285

28mm

FOTOMETRIA

Angulo 120°

