

PANEL LED EMBUTIDO REDONDO

CARACTERÍSTICAS

- *Luminaria LED tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.
- *Sistema LED SMD de alta calidad.
- *Driver electrónico incluido.
- *Marco de aleación de aluminio de gran capacidad de disipación.
- *Difusor: color blanco translucido.
- *Tipo de distribución: Directo simétrico.
- *Tipo de montaje: Embutido.



CÓDIGO	POTENCIA	TENCIÓN DE OPERACIÓN	FLUJO LUMINOSO	FACTOR DE POTENCIA	EFICIENCIA	TEMP.DE COLOR	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA UTIL
	(W)	(V)	(lm)		(lm/W)	(K)			(h)
QS-103 3000K	3W	AC175-265V	180	>93	50	3000K	80	120°	30000
QS-103 6500K	3W	AC175-265V	180	>93	50	6500K	80	120°	30000
QS-106 3000K	6W	AC175-265V	360	>93	60	3000K	80	120°	30000
QS-106 6500K	6W	AC175-265V	360	>93	60	6500K	80	120°	30000
QS-109 6500K	9W	AC175-265V	570	>93	60	6500K	80	120°	30000
QS-112 3000K	12W	AC175-265V	840	>93	70	3000K	80	120°	30000
QS-112 6500K	12W	AC175-265V	840	>93	70	6500K	80	120°	30000
QS-118 3000K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	3000K	80	120°	30000
QS-118 4000K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	4000K	80	120°	30000
QS-118 6500K	18W	AC175-265V	1440	>93	80	6500K	80	120°	30000
QS-124 3000K	24W	AC175-265V	1920	>93	80	3000K	80	120°	30000
QS-124 6500K	24W	AC175-265V	1920	>93	80	6500K	80	120°	30000

